



**TABLEAUX D’AFFICHAGE  
BULLETIN BOARDS  
ANZEIGETAFELN**



■ TABLEAU  
D’AFFICHAGE  
SIMPLE

■ SIMPLE  
BULLETIN BOARD

■ EINFACHE  
ANZEIGETAFEL




2

■ TABLEAU  
D’AFFICHAGE  
RENFORCÉ

■ STURDY  
BULLETIN BOARD

■ SOLIDE  
ANZEIGETAFEL






12

■ OUVRANTS/  
COULISSANTS POUR  
SECTION 32,5x32,5

■ HINGED/ SLIDING  
DOORS FOR SECTION  
32.5x32.5

■ DREH-/ SCHIEBETÜREN  
FÜR QUERSCHNITT  
32,5x32,5



4-7



8/9

10/11

■ OUVRANTS/  
COULISSANTS POUR  
SECTION 55X32,5

■ HINGED/ SLIDING  
DOORS FOR SECTION  
55x32.5

■ DREH-/ SCHIEBETÜREN  
FÜR QUERSCHNITT  
55x32,5





14/15

16-18

■ TABLEAU  
D’AFFICHAGE SIMPLE  
CADRE DE STRUCTURE

■ SIMPLE BULLETIN  
BOARD STRUCTURE  
FRAME

■ EINFACHE  
ANZEIGETAFEL  
STRUKTURRAHMEN



**103232. Montant angle droit 32,5x32,5**


Longueur : 6100 mm  
(aluminium)

**103232. Square post 32.5x32.5**

Length: 6100 mm  
(aluminium)

**103232. Vierkantpfosten 32,5x32,5**

Länge: 6100 mm  
(Aluminium)



**411515. Equerre d'assemblage**

Equerre d'assemblage à coupe d'onglet (90°), - fixation intérieure ou extérieure à l'aide des vis coniques.  
(aluminium brut)

**411515. Corner cleat**

Corner cleat for mitre joint; screw-fixing through inner or outer groove.

(mill finish aluminium)

**411515. Eckverbinder**

Eckverbinder für Gehrungswinkel; Schraubenbefestigung an Innen- oder Außenseite.

(Aluminium roh)



**340015. Cache vis CHc M10**

Cache vis pour empreinte hexagonale 5mm.  
(PVC)

**340015. Screw cap for M10**

Screw cap for 5-mm hexagon socket.  
(PVC)




**340015. Schrauben-  
kappe für M10**

Schraubenkappe für Innensechskant 5 mm.  
(PVC)

■ TABLEAU  
D’AFFICHAGE SIMPLE  
CADRES OUVRANTS  
/COULISSANT

■ SIMPLE BULLETIN  
BOARD  
HINGED/ SLIDING  
DOORS

■ EINFACHE  
ANZEIGETAFEL  
DREH-/  
SCHIEBETÜREN






4-7

■ CADRE ALUMINIUM

■ ALUMINIUM DOOR

■ ALUMINIUMTÜR





8/9

■ PORTE VERRE

■ GLASS DOOR

■ GANZGLASTÜR





10/11

■ GLACES COULISSANTES

■ SLIDING DOOR



■ SCHIEBETÜR



■ PORTE ALUMINIUM STANDARD

■ STANDARD ALUMINIUM DOOR


■ STANDARD-ALUMINIUMTÜR



■ COUPE VERTICALE  
Ech. 1/2

■ VERTICAL SECTION  
Sc. 1/2


■ VERTIKALSCHNITT  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE SUR VANTAIL SIMPLE  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION ONE LEAF  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT EINFLÜGELIG  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE SUR DOUBLE VANTAUX  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION TWO LEAVES  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT ZWEIFLÜGELIG  
Maßst. 1/2

L\* & H\* : Largeur et hauteur hors-tout  
l\* & h : Largeurs et hauteur vantaux  
VL\* & VH\* : Largeur et hauteur remplissage  
R\* : Fond ép. 1,5mm (non fourni)

L\* & H\* : Overall width and height  
l\* & h : Leaf width and height  
VL\* & VH\* : Infill width and height  
R\* : Back panel 1.5 mm (not supplied)

L\* & H\* : Gesamtbreite und -höhe  
l\* & h : Flügelbreite und -höhe  
VL\* & VH\* : Füllungsbreite und -höhe  
R\* : Rückplatte 1,5 mm (nicht geliefert)

## ■ PORTE ALUMINIUM STANDARD

### 2001. Ouvrant 1 départ avec battue

Profil ouvrant, feuillure permettant le maintien de glace d'épaisseur maxi. 6mm.  
Longueur : 6000mm  
(aluminium)

## ■ STANDARD ALUMINIUM DOOR


### 2001. Door profile with rabbet

Door profile, fillister for glass up to 6 mm.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)


## ■ STANDARD-ALUMINIUMTÜR

### 2001. Flügelprofil mit Anschlag

Flügelprofil mit Falz für Maximalglasstärke 6 mm.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)




### 2151. Equerre 2 branches

 Coté serrure, l'équerre peut être coupée, le morceau A pouvant servir de renfort paumelle pour la fixation des paumelles intermédiaires.


(aluminium brut)

### 2151. Corner cleat


 At lock side, this corner cleat may be cut and piece A can be used as a back plate for median hinge.

(mill finish aluminium)

### 2151. Eckverbinder

 An Schlossseite darf das Stück abgekürzt werden; Teil A kann als Rückplatte für einen Zwischenband gebraucht werden.

(Aluminium roh)



### 52001. Gabarit de perçage pour équerre réf. 2151

(acier traité)

### 52001. Drilling template for corner cleat no. 2151

(tempered steel)

### 52001. Bohrschablone für Eckverbinder Nr. 2151

(Stahl gehärtet)

### J/2000. Joint souple

Joint permettant le maintien de remplissages d'épaisseur maxi. 6mm avec profil 2001.  
(EPDM noir)

### J/2000. Glazing gasket

Gasket for glass up to 6 mm with profile no. 2001.  
(black EPDM)

### J/2000. Verglasungsdichtung

Dichtung für Maximalglasstärke 6 mm mit Profil Nr. 2001.  
(EPDM schwarz)



### 2171. Paumelle ouvrant 2001


Paumelle pour profils ouvrants, réversible droite/gauche.  
(aluminium)

### 2171. Hinge for door profile no. 2001

Reversible hinge for door profiles.  
(aluminium)

### 2171. Band für Flügelprofil Nr. 2001

Umkehrbarer Band für Flügelprofile.  
(Aluminium)



### P32012. Plan de montage ouvrant 2001

Plan de montage et d'usinage ouvrant 2001 à simple vantail ou à double vantaux.

### P32012. Assembly plan for door 2001

Assembly and machining for door 2001 with one or two leaves.





### P32012. Montageplan für Tür 2001

Montage und Verarbeitung für Tür 2001 ein- oder zwei-flügelig.

■ SERRURES  
OUVRANT 2001

■ LOCKS FOR  
DOOR 2001

■ SCHLÖSSER FÜR  
TÜR 2001



**2071. Serrure à cylindre varié**

Serrure de sûreté réversible main gauche/droite. Possibilité de mille variétés. Fournie avec un jeu de 2 clés. Compatible avec profil réf. 2001 exclusivement.

(acier nickelé)

**2072. Serrure à cylindre s'ouvrant**

Serrure de sûreté réversible main gauche/droite. Fournie avec un jeu de 2 clés. Compatible avec profil réf. 2001 exclusivement.

(acier nickelé)

**3834. Gâche pour serrures 2071/2072**

Gâche pour serrures réf. 2071/2072 sur cadre de structure section 32,5x32,5.

(aluminium brut)

**2071. Cylinder lock, individual keys**

Reversible safety lock. 1000 differs available. Supplied with 2 keys. For profile no. 2001 only.

(nickel plated steel)

**2072. Cylinder lock, group keys**

Reversible safety lock. Supplied with 2 keys. For profile no. 2001 only.

(nickel plated steel)

**3834. Lock strike for locks nos. 2071, 2072**

Lock strike for locks nos. 2071,2072 on structure frame, section 32.5x32.5.

(mill finish aluminium)

**2071. Zylinderschloss, Einzelschlüssel**

Umkehrbares Sicherheitschloss. 1000 Varianten lieferbar. Mit 2 Schlüsseln geliefert. Nur für Profil Nr. 2001.

(Stahl vernickelt)

**2072. Zylinderschloss, Gruppenschlüssel**

Umkehrbares Sicherheitschloss. Mit 2 Schlüsseln geliefert. Nur für Profil Nr. 2001.

(Stahl vernickelt)

**3834. Schließblech für Schlösser Nr. 2071, 2072**



Schließblech für Schlösser Nr. 2071, 2072 auf Strukturrahmen, Querschnitt 32.5x32.5.

(Aluminium roh)

■ SERRURES  
OUVRANT 2001

■ LOCKS FOR  
DOOR 2001

■ SCHLÖSSER FÜR  
TÜR 2001



**3878. Targette à poussoir**

Targette à poussoir livrée avec gâche à glisser dans le profil traverse.  
Permet le maintien du vantail semi-fixe sur les cadres de structure de section 32,5x32,5.  
(acier laitonné)

**3878. Slide bolt**


Slide bolt with lock strike to slide into transom groove.  
For second leaf with structure frame, section 32.5x32.5.


(brass plated steel)

**3878. Riegel**

Riegel mit Schließblech zum Hineinschieben in Zargennute.  
Zur Verriegelung des Standflügels mit Strukturrahmen, Querschnitt 32.5x32.5.

(Stahl messingbeschichtet)







■ PORTE VERRE SUR  
PINCER À PIVOTS

■ PIVOTED GLASS  
DOOR


■ GANZGLAS-  
DREHTÜR



■ COUPES SUR VANTAUX  
SIMPLE  
Ech. 1/2

■ SECTION ONE LEAF  
Sc. 1/2


■ SCHNITTE EINFLÜGELIG  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE  
SUR DOUBLE VANTAUX  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION  
TWO LEAVES  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT  
ZWEIFLÜGELIG  
Maßst. 1/2



**3836. Jeu de 2 pinces à pivots (haut et bas)**

Épaisseur des portes 5 à 6 mm.  
Poids maximum admissible : 13 Kg.  
(acier)

**453835. Kit de fixation pinces à pivots 3836**

Kit de fixation permettant le montage des pivots réf. 3836 sur la structure aluminium. Jeu de 1 pièce haute et 1 pièce basse.  
(aluminium anodisé)

**453835L. Kit de fixation pinces à pivots 3836**

idem 453835.  
(aluminium laqué)

**453833. Kit de fixation pinces à pivots 3836**

Kit de fixation permettant le montage des pivots réf. 3836 sur la structure aluminium. Jeu de 1 pièce haute et 1 pièce basse.  
(polyamide noir)

**3836. Set of top and bottom grip pivots**

Glass thickness 5 to 6 mm.  
Maximum load 13 kg.  
(steel)

**453835. Set of bearings for 3836**

For integration of set of pivots no. 3836 in aluminium structure. Top and bottom piece.  
(anodized aluminium)

**453835L. Set of bearings for 3836**

Idem  
(powdercoated aluminium)

**453833. Set of bearings for 3836**

For integration of set of pivots no. 3836 in aluminium structure. Top and bottom piece.  
(black polyamid)

**3836. Klemmangelgarnitur (oben und unten)**

Glastärke von 5 bis 6 mm.  
Maximalbelastung 13 kg.  
(Stahl)

**453835. Lagergarnitur für 3836**

Zur Verbindung der Angelgarnitur Nr. 3836 mit Aluminiumstruktur. Ober- und Unterteil.  
(Aluminium eloxiert)

**453835L. Lagergarnitur für 3836**

Idem  
(Aluminium pulverbeschichtet)

**453833. Lagergarnitur für 3836**

Zur Verbindung der Angelgarnitur Nr. 3836 mit Aluminiumstruktur. Ober- und Unterteil.  
(Polyamid schwarz)

L\* & H\* : Largeur et hauteur hors-tout  
l\* & h : Largeurs et hauteur vantaux  
R\* : Fond tôle ép. 1.5mm (non fourni)


L\* & H\* : Overall width and height  
l\* & h : Leaf width and height  
R\* : Back panel 1.5 mm (not supplied)

L\* & H\* : Gesamtbreite und -höhe  
l\* & h : Flügelbreite und -höhe  
R\* : Rückplatte 1,5 mm (nicht geliefert)

■ PORTE VERRE SUR  
PINCE À PIVOTS

■ PIVOTED GLASS  
DOOR

■ GANZGLAS-  
DREHTÜR



**3871. Serrure bouton à cylindre s'ouvrant**

Serrure bouton pour porte verre d'épaisseur 4 à 6mm. Fixation dans la structure aluminium à l'aide de la gâche 473877.

(acier)

**3871. Button lock with group keys**




Button lock for 4- to 6-mm glass door. Lock strike no. 473877 fixed to aluminium structure.

(steel)

**3871. Knopfschloss mit Gruppenschlüssel**

Knopfschloss für Glas-tür, Stärke von 4 bis 6 mm. Schließblech Nr. 473877 an Aluminiumstruktur befestigt.

(Stahl)



**473877. Gâche pour serrure 3871**




(polyamide noir)

**473877. Lock strike for lock no. 3871**

(black polyamide)

**473877. Schließblech für Schloss Nr. 3871**

(Polyamid schwarz)



Encoche pour serrure réf. 3871

Cut-out for lock no. 3871

Ausnehmung für Schloss Nr. 3871

**P32011. Plan de montage ouvrant sur pivots**


**P32011. Assembly plan for pivoted door**

**P32011. Montageplan für Ganzglasdrehtür**

■ CHEMIN DE ROULEMENT

■ SLIDING DOORS


■ SCHIEBETÜREN



■ COUPE VERTICALE  
Ech. 1/2

■ VERTICAL SECTION  
Sc. 1/2


■ VERTIKALSCHNITT  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT  
Maßst. 1/2



X = 30,5mm □ 2642  
40,5mm □ 2640+2641

L\* & H\* : Largeur et hauteur hors-tout  
VL\* & VH\* : Largeur et hauteur remplissage  
R\* : Fond ép. 1,5mm (non fourni)

L\* & H\* : Overall width and height  
VL\* & VH\* : Infill width and height  
R\* : Back panel 1.5 mm (not supplied)

L\* & H\* : Gesamtbreite und -höhe  
VL\* & VH\* : Füllungsbreite und -höhe  
R\* : Rückplatte 1,5 mm (nicht geliefert)

## ■ CHEMIN DE ROULEMENT

### 242687. Coulisse haute

Profil à glisser dans les cages ouvertes des profils montants et traverse haute de la structure.

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

### 2668. Sabot

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

### 242688. Coulisse basse

Profil à glisser dans la cage ouverte de la traverse basse de la structure.

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

### 2640. Chariot simple

Chariot simple équipé d'un galet Ø 10mm.  
Charge maximale par vantail : 10 Kgs  
(polyamide noir)

### 2641. Embout aluminium pour sabot

Embout d'extrémité ou de croisement en aluminium à visser sur le sabot.  
(aluminium)

### 2642. Chariot embout fermé

Chariot de croisement de vantaux avec embout fermé, équipé d'un galet Ø 10mm.  
Charge maximale par vantail : 10 Kgs  
(polyamide blanc, gris, noir)

### 2643. Chariot embout ouvert

Chariot d'extrémité avec embout ouvert permettant la pénétration de la glace dans le montant du chemin de roulement, équipé d'un galet Ø 10mm.  
Charge maximale par vantail : 10 Kgs  
(polyamide blanc, gris, noir)

### 3879. Serrure de sabot s'ouvrante

Serrure compatible uniquement avec le profil sabot 2668.  
(acier nickelé)

### P32019. Plan de montage chemin de roulement 19mm

## ■ SLIDING DOORS

### 242687. Top channel

To slide into grooves of structure posts and top transom.

Length: 6000 mm

### 2668. Glass rail

Length: 6000 mm  
(aluminium)

### 242688. Bottom channel

To slide into groove of bottom structure transom.

Length: 6000 mm  
(aluminium)

### 2640. Roller

Roller with Ø 10 mm wheel.  
Maximum leaf weight: 10 kg.

(black polyamide)

### 2641. End cap for glass rail

End cap with screw-fixing for lateral or central end of glass rail.  
(aluminium)

### 2642. Roller with closed end cap

Roller with closed end cap for central end of glass rail. With Ø 10 mm wheel.  
Maximum leaf weight: 10 kg.

(grey, white, black polyamide)

### 2643. Roller with open end cap

Roller with open end cap for lateral end of glass rail. Allows penetration of glass pane into side channel. With Ø 10 mm wheel.  
Maximum leaf weight: 10 kg.

### 3879. Glass rail lock with group keys

For glass rail no. 2668 only.

(nickel plated steel)

### P32019. Assembly plan for 19-mm sliding doors

## ■ SCHIEBETÜREN

### 242687. Oberschiene

Zum Hineinschieben in Nuten der Strukturpfosten und -oberzarge.

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)

### 2668. Laufsuh

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)

### 242688. Unterschiene

Zum Hineinschieben in Nute der Strukturunterzarge.

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)

### 2640. Laufrolle

Laufrolle Ø 10 mm.  
Maximalbelastung: 10 kg pro Scheibe.

(Polyamid schwarz)

### 2641. Endkappe für Laufsuh

Endkappe zum Verschrauben an beiden Enden des Laufsuh.

(Aluminium)

### 2642. Laufrolle mit geschlossener Endkappe

Laufrolle Ø 10 mm mit geschlossener Endkappe für zentrales Ende des Laufsuh.

Maximalbelastung: 10 kg pro Scheibe.  
(Polyamid grau, weiß, schwarz)

### 2643. Laufrolle mit offener Endkappe

Laufrolle Ø 10 mm mit offener Endkappe für Seitenende des Laufsuh. Erlaubt das Eindringen der Scheibe in die Seitenschiene.


Maximalbelastung: 10 kg pro Scheibe.  
(Polyamid grau, weiß, schwarz)

### 3879. Laufsuhenschloss mit Gruppenschlüssel

Nur für Laufsuh Nr. 2668.

(Stahl vernickelt)




### P32019. Montageplan für Schiebetüren 19 mm



■ **TABLEAU**  
**D’AFFICHAGE ROBUSTE**  
**CADRE DE STRUCTURE**

■ **STURDY**  
**BULLETIN BOARD**  
**STRUCTURE FRAME**

■ **SOLIDE**  
**ANZEIGETAFEL**  
**STRUKTURRAHMEN**



**103355. Montant 3 départs**  
 Longueur : 6100 mm  
 (aluminium)

**103355. 3-groove post**  
 Length: 6100 mm  
 (aluminium)

**103355. 3-Nutenpfosten**  
 Länge: 6100 mm  
 (Aluminium)

**411515. Equerre d'assemblage**  
 Equerre d'assemblage à coupe d'onglet (90°), - fixation intérieure ou extérieure à l'aide des vis coniques.  
 (aluminium brut)

**411515. Corner cleat**  
 Corner cleat for mitre joint; screw-fixing through inner or outer groove.  
 (mill finish aluminium)

**411515. Eckverbinder**  
 Eckverbinder für Gehrungswinkel; Schraubenbefestigung an Innen- oder Außenseite.  
 (Aluminium roh)

**53018. Gabarit de perçage pour équerre d'assemblage réf 411515**  
 (acier traité thermiquement)




**53018. Drilling template for 90° grip no. 411515**  
 (heat-treated steel)

**53018. Bohrschablone für 90° Klemme Nr. 411515**  
 (Stahl hitzegehärtet)

■ TABLEAU  
D’AFFICHAGE ROBUSTE  
CADRE OUVRANT  
/ COULISSANT

■ STURDY  
BULLETIN BOARD  
HINGED/ SLIDING  
DOORS

■ SOLIDE  
ANZEIGETAFEL  
DREH-/  
SCHIEBETÜREN





—14/15

■ CADRE ALUMINIUM

■ ALUMINIUM DOOR

■ ALUMINIUMTÜR



—16-18

■ GLACES COULISSAN-  
TES



■ SLIDING DOOR

■ SCHIEBETÜR

■ PORTE ALUMINIUM ROBUSTE

■ STURDY ALUMINIUM DOOR


■ SOLIDE ALUMINIUMTÜR



■ COUPE VERTICALE  
Ech. 1/2

■ VERTICAL SECTION  
Sc. 1/2


■ VERTIKALSCHNITT  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE SUR VANTAIL SIMPLE  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION ONE LEAF  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT EINFLÜGELIG  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE SUR DOUBLE VANTAUX  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION TWO LEAVES  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT ZWEIFLÜGELIG  
Maßst. 1/2

L\* & H\* : Largeur et hauteur hors-tout  
l\* & h : Largeurs et hauteurs vantaux  
VL\* & VH\* : Largeur et hauteur remplissage  
R\* : Fond ép. 8mm (non fourni)

L\* & H\* : Overall width and height  
l\* & h : Leaf width and height  
VL\* & VH\* : Infill width and height  
R\* : Back panel 8 mm (not supplied)

L\* & H\* : Gesamtbreite und -höhe  
l\* & h : Flügelbreite und -höhe  
VL\* & VH\* : Füllungsbreite und -höhe  
R\* : Rückplatte 8 mm (nicht geliefert)

■ PORTE  
ALUMINIUM  
ROBUSTE

**3013. Profil ouvrant**

Profil ouvrant, feuillure permettant le maintien de glace d'épaisseur maxi. 8mm.  
Longueur : 6000mm  
(aluminium)

**411515. Equerre d'assemblage**

Equerre d'assemblage à coupe d'onglet (90°),  
- fixation intérieure ou extérieure à l'aide des vis coniques,  
- fixation intérieure ou extérieure par sertissage.  
(aluminium brut)

**3503. Joint portefeuille pour glace 5 et 6mm**

Longueur : 25 mètres  
(EPDM noir)

**3504. Joint portefeuille pour glace 8mm**

Longueur : 25 mètres  
(EPDM noir)

**9526S. Joint glissant hauteur 5,5mm**

Longueur : 25 mètres  
(EPDM noir)

**3824. Paumelle robuste ouvrant 3013**

Paumelle réversible droite/gauche.  
(aluminium)

**3972. Serrure à cylindre s'ouvrant droite**

Serrure 3 points main droite (suivant dessin) comprenant :  
- 1 coffre de serrure  
- 1 jeu de 2 clés  
- 4 pontets en acier zingué  
- 1 gâche en acier zingué (pêne)  
- 2 gâches alu brut (tige crémona)  
- 2 tiges crémones long. 1,00 m  
- Visserie  
(acier nickelé)

**3973. Serrure à cylindre s'ouvrant gauche**

Serrure 3 points main gauche (inverse dessin) composition identique à la réf. 3972.  
(acier nickelé)

**53018. Gabarit de perçage pour équerre d'assemblage réf 411515**

(acier traité thermiquement)

**P32013. Plan de montage ouvrant 3013**

Plan de montage et d'usinage ouvrant 3013 à simple vantail et à double vantaux.

■ STURDY  
ALUMINIUM DOOR

**3013. Door profile with rabbet**

Door profile, fillister for glass up to 8 mm.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)

**411515. Corner cleat**

Corner cleat for mitre joint;  
- screw-fixing through inner or outer groove;  
- crimping through inner or outer groove.  
(mill finish aluminium)

**3503. Glazing gasket for 5 and 6 mm**

Length: 25 m  
(black EPDM)

**3504. Glazing gasket for 8 mm**

Length: 25 m  
(black EPDM)

**9526S. Rabbet gasket 5.5 mm**

Length: 25 m  
(black EPDM)

**3824. Hinge for door profile no. 3013**

Reversible hinge.  
(aluminium)

**3972. Right-hand lock, individual keys**

Right-hand 3-point lock (drawing) including:  
- 1 lock case  
- 2 keys  
- 4 zinc plated steel guides  
- 1 zinc plated steel strike (bolt)  
- 2 raw aluminium strikes (rods)  
- 2 cremona rods lgh 1 m  
- screws  
(nickel plated steel)

**3973. Left-hand lock, individual keys**

Left-hand 3-point lock (opposite to drawing), same composition as no. 3972.  
(nickel plated steel)

**53018. Drilling template for 90° grip no. 411515**

(heat-treated steel)

**P32013. Assembly plan for door 3013**

Assembly and machining for door 3013 with one or two leaves.

■ SOLIDE  
ALUMINIUMTÜR

**3013. Flügelprofil mit Anschlag**

Flügelprofil mit Falz für Maximalglasstärke 8 mm.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)

**411515. Eckverbinder**

Eckverbinder für Gehrungswinkel;  
Schraubenbefestigung an Innen- oder Außenseite;  
Befestigung durch Crimpern an Innen- oder Außenseite.  
(Aluminium roh)

**3503. Verglasungsdichtung für 5 und 6 mm**

Länge: 25 m  
(EPDM schwarz)

**3504. Verglasungsdichtung für 8 mm**

Länge: 25 m  
(EPDM schwarz)

**9526S. Anschlagdichtung 5,5 mm**

Länge: 25 m  
(EPDM schwarz)

**3824. Band für Flügelprofil Nr. 3013**

Umkehrbarer Band.  
(Aluminium)

**3972. Schloss rechts, Einzelschlüssel**

Stangenschloss rechts (Abbildung), bestehend aus:  
- 1 Kasten  
- 2 Schlüsseln  
- 4 verzinkten Führungen  
- 1 verzinktem Schließblech (Riegel)  
- 2 Alu-Schließblechern (Stangen)  
- 2 Treibstangen Länge 1 m  
- Schrauben  
(Stahl vernickelt)

**3973. Schloss links, Einzelschlüssel**






Stangenschloss links (Gegensatz der Abbildung), Zusammensetzung wie Nr. 3972.  
(Stahl vernickelt)

**53018. Bohrschablone für 90° Klemme Nr. 411515**

(Stahl hitzegehärtet)

**P32013. Montageplan für Tür 3013**


Montage und Verarbeitung für Tür 3013 ein- oder zwei-flügelig.



■ CHEMIN DE ROULEMENT 29MM

■ SLIDING DOORS 29 MM


■ SCHIEBETÜREN 29 MM



■ COUPE VERTICALE  
Ech. 1/2

■ VERTICAL SECTION  
Sc. 1/2


■ VERTIKALSCHNITT  
Maßst. 1/2



■ COUPE HORIZONTALE  
Ech. 1/2

■ HORIZONTAL SECTION  
Sc. 1/2

■ HORIZONTALSCHNITT  
Maßst. 1/2



■ CHEMIN DE ROULEMENT 29MM

**242686. Coulisse à cliper 29mm**

Longueur : 6100 mm  
(aluminium)

**2655. Rail inox**

Longueur : 6000 mm  
(inox)

**2698. Coulisse basse**

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

**2662. Montant emboîtant**

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

**2929. Mousse adhésive 29mm pour profil 2662**

Longueur : 20 mètres  
(polyuréthane gris)

**2940. Feutre de 40mm**

Feutre pour coulisse haute 242686.  
Longueur : 10 mètres  
(feutre blanc)

**P32029. Plan de montage chemin de roulement 29mm**

■ SLIDING DOORS 29 MM

**242686. Clip-on top channel**

Length: 6100 mm  
(aluminium)

**2655. Stainless-steel rail**

Length: 6000 mm  
(stainless steel)

**2698. Bottom channel**

Length: 6000 mm  
(aluminium)

**2662. Side channel**

Length: 6000 mm  
(aluminium)

**2929. Adhesive foam 29 mm for profile no. 2662**

Length 20 m  
(grey polyurethane)

**2940. Felt 40 mm**

Felt for top channel no. 242686.  
Length 10 m  
(white felt)

**P32029. Assembly plan for 29-mm sliding doors**

■ SCHIEBETÜREN 29 MM

**242686. Oberschiene zum Einklipsen**

Länge: 6100 mm  
(Aluminium)

**2655. Laufschiene**

Länge: 6000 mm  
(Edelstahl)

**2698. Unterschiene**

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)

**2662. Seitenschiene**

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)






**2929. Klebeschaum 29 mm für Profil Nr. 2662**

Länge: 20 m  
(Polyurethan grau)

**2940. Filz 40 mm**

Filz für Oberschiene Nr. 242686.  
Länge: 10 m  
(Filz weiß)

**P32029. Montageplan für Schiebetüren 29 mm**



■ CHEMIN DE ROULEMENT 29MM

■ SLIDING DOORS 29 MM

■ SCHIEBETÜREN 29 MM



**J/2000. Joint souple**


Joint permettant le maintien de remplissages d'épaisseur 6mm dans le sabot réf. 2669. (EPDM noir)

**J/2000. Glazing gasket**

Gasket for glass up to 6 mm with glass rail no. 2669. (black EPDM)

**J/2000. Verglasungsdichtung**

Dichtung für Maximalglasstärke 6 mm mit Laufschuh Nr. 2669. (EPDM schwarz)



**2669. Sabot galet 18mm**


Longueur : 6000mm (aluminium)

**2669. Glass rail for 18-mm roller**

Length: 6000 mm (aluminium)

**2669. Laufschuh für Rolle 18 mm**

Länge: 6000 mm (Aluminium)



**2684. Chariot embout fermé**


Chariot de croisement et d'extrémité avec embout fermé, équipé d'un galet polyamide Ø 18mm. Charge maximale par vantail : 20 kgs. (polyamide noir, gris, blanc)

**2684. Roller with closed end cap**

Roller with closed end cap for both ends of glass rail. With Ø 18 mm wheel. Maximum leaf weight: 20 kg. (grey, white, black polyamide)

**2684. Laufrolle mit geschlossener Endkappe**

Laufrolle Ø 18 mm mit geschlossener Endkappe für beide Enden des Laufschuhs. Maximalbelastung: 20 kg pro Scheibe. (Polyamid grau, weiß, schwarz)



**2686. Chariot simple**


Chariot simple équipé d'un galet polyamide Ø 18mm. Charge maximale par vantail : 20 kgs. (polyamide noir, gris, blanc)

**2686. Roller**

Roller with Ø 18 mm wheel. Maximum leaf weight: 20 kg. (grey, white, black polyamide)

**2686. Laufrolle**

Laufrolle Ø 18 mm. Maximalbelastung: 20 kg pro Scheibe. (Polyamid grau, weiß, schwarz)



**2802. Embout serrure cylindre varié gauche (suivant dessin)**

Serrure à poussoir :  
- ouverture à clé par décondamnation du bouton poussoir,  
- fermeture par simple pression sur le bouton poussoir. (fonderie aluminium chromée)

**2802. Push lock left with individual keys (drawing)**

Push-button lock:  
- push-button to lock,  
- key to unlock.

**2802. Druckschloss links mit Einzelschlüssel (Abbildung)**

Druckschloss:  
- Verriegelung mittels Druckknopfs,  
- Entriegelung mittels Schlüssels.

(chrome plated aluminium)

(Gussaluminium verchromt)

**2804. Embout serrure cylindre varié droit (inverse dessin)**

**2804. Push lock right with individual keys (opposite to drawing)**

**2804. Druckschloss rechts mit Einzelschlüssel (Gegensatz der Abbildung)**

**2807. Embout serrure cylindre s'ouvrant gauche (suivant dessin)**

**2807. Push lock left with group keys (drawing)**

**2807. Druckschloss links mit Gruppenschlüssel (Abbildung)**

**2809. Embout serrure cylindre s'ouvrant droit (inverse dessin)**

**2809. Push lock right with group keys (opposite to drawing)**

**2809. Druckschloss rechts mit Gruppenschlüssel (Gegensatz der Abbildung)**







---

**SOFADI** - Siège social : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - Tél. **04 72 48 31 31** - Fax. **04 72 48 31 82**  
Agence commerciale : Z.I. de Mitry-Mory / Compans - 1-3, rue Albert Caquot - BP 234 COMPANS  
77292 MITRY-MORY CEDEX Tél. **01 64 27 08 48** - Fax. **01 64 27 40 41**  
Sce Export Dept/Abt. : Phone **+33 472 48 31 31** – Fax **+33 472 48 94 26**