



1 Embout supérieur et inférieur
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat

2 Embout intermédiaire
Aluminium ép. 1.5 mm Brut

3 2 Caches latéraux
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat
Rebord Hauteur 14 mm .

4 2 Pannaux d'habillage décorables
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat

5 1 Ossature métallique mécano-soudée
Acier qualité S235 JR , constituée de tubes à section carrée dimensionnés selon les besoins de tenue au vent (vitesse normale -zone 1et 2 non exposé).
Platines carrées d'épaisseur variable selon le modèle de Totem .

6 1 Gabarit de pose
Aluminium 3003 H44 ép. 1.5 mm

7 8 Crosses d'ancrage (non représentées)
Crochets d'ancrage acier diamètre 12-4.6
Zingué blanc

RÉFÉRENCE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU ANODISÉ	LARGEUR →	500 LARG. DÉCORABLE : 507	700 LARG. DÉCORABLE : 710	900 LARG. DÉCORABLE : 916	1100 LARG. DÉCORABLE : 1117	1300 LARG. DÉCORABLE : 1323	1500 LARG. DÉCORABLE : 1524
	HAUTEUR ↓						
TMGP1500 . (L)BL/A	1500	✓	✓	✓	-	-	-
TMGP2000 . (L)BL/A	2000	✓	✓	✓	✓	-	-
TMGP2500 . (L)BL/A	2500	✓	✓	✓	✓	✓	-
TMGP3000 . (L)BL/A	3000	✓	✓	✓	✓	✓	-
TMGP3500 . (L)BL/A	3500	-	-	✓	✓	✓	✓
TMGP4000 . (L)BL/A	4000	-	-	✓	✓	✓	✓
TMGP4500 . (L)BL/A	4500	-	-	-	✓	✓	✓
TMGP5000 . (L)BL/A	5000	-	-	-	✓	✓	✓
TMGP6000 . (L)BL/A	6000	-	-	-	-	✓	✓

Nos totems sont garantis pour les zones 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez nous contacter. Nous ne garantissons que les pièces fournies par M2S. Ce document et le produit cité en référence sont la propriété exclusive de M2S STATIK. Ils ne peuvent être utilisés, reproduits, communiqués ou divulgués sans autorisation préalable.